

Flänsar ISO och DIN kolstål/rostfri/syrafast



Fast fläns med
krage (holk)
Finns för ISO eller
mm-dimensioner
DN 15-1500



Plan svetsfläns
Finns för ISO eller
mm-dimensioner
DN 15-1500



Lösfläns
Finns för ISO eller
mm-dimensioner
DN 15-1500

Alla typer finns i olika tryckklasser.
Generellt så finns PN 6-PN400, ANSI mfl
Flänsarna finns i kvalitet obehandlat kolstål, tryckkärlskvalitet,
galvat eller varmförzinkat, rostfritt, syrafast eller bättre kvalitet, SMO 254 etc



Flänsguide ISO/ DIN PN10 och PN16

DN	Tryckklass	Dh	Dy	Antal hål	Hd	Bult
	Bar	Hålcirkel	Ytterdiameter		bulthål	
25	PN10/16	85	115	4	14	M12
32	PN10/16	100	140	4	18	M16
40	PN10/16	110	150	4	18	M16
50	PN10/16	125	165	4	18	M16
65	PN10/16	145	185	4	18	M16
80	PN10/16	160	200	8	18	M16
100	PN10/16	180	220	8	18	M16
125	PN10/16	210	250	8	18	M16
150	PN10/16	240	285	8	22	M20
200	PN10	295	340	8	22	M20
200	PN16	295	340	12	22	M20
250	PN10	350	395	12	22	M20
250	PN16	355	395	12	26	M24
300	PN10	400	445	12	22	M20
300	PN16	410	460	12	26	M24
350	PN10	460	505	16	22	M20
350	PN16	470	520	16	26	M24
400	PN10	515	565	16	26	M24
400	PN16	525	580	16	30	M27
450	PN10	565	615	20	26	M24
450	PN16	585	640	20	30	M27
500	PN10	620	670	20	26	M24
500	PN16	650	715	20	33	M30
600	PN10	725	780	20	30	M27
600	PN16	770	840	20	36	M33

Hittas inte mått från befintliga flänsar-kontakta Rason.

Vi kan tex ta fram PN 6, 25 och 40-flänsar eller ANSI alt SAE-flänsar